TIOCK
TIOCK TECHNICAL SUPPORT

ソーラー式 工事用縦型電光盤

型式：SDF2201

Product Benefits　製品の特徴

○LEDの明るさは3段階の切替え機能付き
○豊富な表示パターンとリアルな256色(16階調)で迫力のアニメーション表示
○ソーラー発電により無騒音・無電源稼動が可能
○無発電状態下において最大で約5日間の動作 ※バッテリーの状況により異なる場合があります

無日照 約5日間
ソーラー 発電対応
AC充電 機能付き
輝度調整 機能付き
キャスター 付き

製品外形図

主な仕様

品名・型式	：ソーラー式LED電光盤／SDF2201型
寸　法	：幅約610mm×高さ約2000mm×厚さ約1000mm
重　量	：約135kg
ＬＥＤ画面	：幅320mm×高さ960mm／2色(緑・赤)／16階調
表示操作方法	：登録ナンバー選択スイッチ式
登録パターン	：文字：65パターン／動画：8パターン／任意入力：10パターン
消費電力量	：最大約5.5W
バッテリー	：DC12V38Ah×2
ソーラーパネル	：DC12V43W
無日照動作	：満充電時約５日間連続動作(標準モード時)
プリンカー	：高輝度ＬＥＤ／色：緑・白
センサー	：夜間減光モード機能付き

表示パターン

No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
文字内容	この先	工事中	作業中	測量中	除雪中	休工中	点検中	工事	舗装	路肩
No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
文字内容	対面	片側	交互	通行	下水道	維持	植栽	道路	補修	橋梁
No.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
文字内容	トンネル	最徐行	徐行	走行	水道	注意	凍結	通行止	スリップ	一時
No.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
文字内容	停止	位置	出入口	車両	禁止	進入	右折	左折	迂回路	50m先
No.	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
文字内容	100m先	200m先	300m先	500m先	1km先	⇨⇨⇨	⇦⇦⇦	車線	幅員	減少
No.	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
文字内容	変更	段差	あり	排雪中	右に	左に	よって	ください	交互通行	スピード
No.	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
文字内容	ダウン	安全運転	ご協力	おねがい	します					
No.	81	82	83							
文字内容										

ご使用上の注意

(1)本製品をご使用になる場合は屋外にてソーラーパネルに太陽光が全面に当たるように設置してください。また設置条件(環境・天候)等によってソーラーパネルが十分に性能を発揮できない場合は必要な発電量が得られなくなる可能性がありますのでご注意ください。
(2)本製品をご使用になる前に必ずバッテリー残量が充分にあるかご確認の上でご使用ください。またご使用後はバッテリーを満充電にしてから保管してください。
(3)本製品を車輌等に搭載したまま運搬・移動する際は必ずソーラーパネルを折りたたみノブボルトでしっかりと固定してください。固定されないままで走行しますとソーラーパネルの落下や破損等の事故につながりますのでご注意ください。

※本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。

保安電設機器・設計・製作販売
株式会社 ティオック
—http://www.tiock.co.jp/—
本　社／〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙850-1
TEL：026-283-5970／FAX：026-283-5920
福岡営業所／〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂1-14-11
TEL：092-406-7601／FAX：092-406-7607